

Maniglioni antipanico serie 6210

Panic exit devices series 6210



Certificazioni - Certifications

NORMA UNI EN 1125:2008
STANDARD UNI EN 1125:2008

3	CATEGORIA D'USO 3 = uso molto frequente da parte di persone che possono non prestare attenzione, cioè possibilità di incidente o uso improprio	CATEGORY OF USE 3 = high frequency of use where there is little incentive to exercise care; i.e. where there is a chance of an accident occurring and of misuse
7	DURABILITÀ 6 = 100.000 cicli 7 = 200.000 cicli Classificazione ICIM = 500.000 cicli	DURABILITY 6 = 100.000 test cycles 7 = 200.000 test cycles ICIM Classification = 500.000 test cycles
7	MASSA DELLA PORTA 5 = fino a 100 Kg 6 = fino a 200 Kg 7 = oltre 200 Kg Classificazione ICIM = 300 Kg	DOOR MASS 5 = up to 100 Kg 6 = up to 200 Kg 7 = over 200 Kg ICIM Classification = 300 Kg
A	IDONEITÀ ALL'USO SU PORTE TAGLIAFUOCO/ANTIFUMO 0 = non adatto a porte tagliafuoco/antifumo A = adatto a porte antifumo B = adatto a porte tagliafuoco/antifumo	SUITABILITY FOR USE ON FIRE/SMOKE DOORS 0 = not approved for use on fire/smoke doors A = suitable for use on smoke doors B = suitable for use on smoke/fire doors
1	SICUREZZA PER LE PERSONE 1 = grado massimo per garantire la sicurezza delle persone	SAFETY 1 = top grade: all panic exit devices have a critical safety function
4	RESISTENZA ALLA CORROSIONE 3 = alta resistenza (96 h) 4 = altissima resistenza (240 h)	CORROSION RESISTANCE 3 = high resistance (96 h) 4 = very high resistance (240 h)
2	SICUREZZA PER I BENI 2 = la sicurezza dei beni risulta secondaria rispetto a quella delle persone	SECURITY 2 = security requirements are secondary to those of safety
2	SPORGENZA DELLA BARRA 1 = fino a 150 mm (maggiorata) 2 = fino a 100 mm (standard)	PROJECTION OF HORIZONTAL BAR 1 = up to 150 mm (large) 2 = up to 100 mm (standard)
A	TIPO DI AZIONAMENTO A = barra a spinta B = barra a contatto	TYPE OF HORIZONTAL BAR OPERATION A = push bar B = touch bar
A	CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PORTA A = porta ad un'anta o porta a due ante: anta attiva o passiva B = solo porta ad un'anta C = porta a due ante, solo anta passiva	FIELD OF DOOR APPLICATION A = single door, double door: active or inactive B = single door only C = double door, inactive leaf only